

Aangemaakt op: 30-06-2025
08:44:24 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Vatenstelling type 4

Maatvoering Hiltra Vatenstelling type 4

Artikelnummer	18535
Geschikt voor	4x IBC, 16x 200L vat, 4x Chemiepallet of 6x europallet
Uitwendig BxDxH	ca. 2930 x 1100 x 3550 mm
Vakbreedte	ca. 2700 mm
Lekbak BxDxH	ca. 2650 x 1300 x 493 mm
Inhoud opvangbak	ca. 1100 liter
Onderrijhoogte lekbak	ca. 100 mm
Gewicht stelling / bak	ca. 153 kg / ca. 107 kg

Specificaties Hiltra Vatenstelling type 4

De HILTRA® vatenstellingen zijn bij uitstek geschikt voor de in pandige opslag van gevaarlijke stoffen in drums en IBC's. Door de makkelijke in hoogte verstelbare traversen en de modulaire bouwwijze kan op een snelle en eenvoudige wijze ingespeeld worden op veranderingen in de vorm van emballage en de wijze waarop deze opgeslagen worden. Het systeem wordt in pakket geleverd. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Versie 1.0 – 31-03-2016

[HILTRA® Vatenstellingen serie HVS](#)

- Voldoet aan NEN-EN15512, EN15620, EN15629 en EN15635, conform de PGS-15.
- Stellingsteunen vervaardigd uit verzinkt staal.
- Traversen vervaardigd uit staal en gepoedercoat in RAL 5010/gentiaanblauw.
- Traversen per 50 mm verstelbaar.
- Traversen belastbaar tot 2700 kg gelijkmatig verdeelde belasting, sectiebelasting 7500 kg.
- Lekbak, zonder roostervloer, vervaardigd uit verzinkt staal, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Levering in pakket, montage en verankering (ankermateriaal exclusief) door opdrachtgever.
- Fundamenteis: vlak betonfundament van minimaal 20 cm dikte in tenminste B25 klasse.
- Ankerbouten: tenminste M 10 met inboordiepte van minimaal 85 mm en trekkracht van tenminste 7.100N.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Aanbouwstelling tbv HVS-4	18545